

R&Pルームミラー用ブラケット車種別適応表

R&Pルームミラー用ブラケット	車種	先端球サイズ	スペーサー
RMB-A型 (ステイ横取付けタイプ)	いすゞ 大型	13mm	有 (19mm)
	三菱トラック 全種		
	U D 全種	19mm	無
RMB-B型 (ステイ上取付けタイプ)	いすゞ 4t フォアード	15mm	有 (19mm)
	いすゞ エルフ (2t・3t)		
	日野 全種		

- * スペーサー取付け後のルームミラーステイ先端球外寸は全て19mmになります。
- * 代表的な車種（いすゞ・三菱・日野・UD）について調査しております。
その他の車種につきましては、ルームミラーステイ先端球の大きさにより
スペーサーで調節してご使用下さい。
- * スペーサーは、ルームミラーステイ先端球（13mm、15mm、19mm）
にあわせて必要分（13mm又は15mm）が入っております。
- * ルームミラー用ブラケットの緩み防止の為、ブラケット本体とスペーサー付き
ルームミラーステイの間に余裕を持たせておりません。
寒冷地などで、ブラケット本体にスペーサー付きルームミラーステイが入りにくい
と予想される場合には、作業前にブラケット本体を暖めて置くと以後の作業が
スムーズに行えます。

注) 2t・3t UD車は、RMB-B型の場合があります。

注) 表記は、最新情報に基づいていない場合があります。
又、旧式の車両も同様ですので、
必ず 現車のルームミラーステイの形状をご確認下さい。

[総発売元]

アールアンドピー株式会社

大阪府大東市御供田3-13-26

TEL 072-806-5555

FAX 072-806-5556

<http://www.r-p-jp.com>

Email info@r-p-jp.com